

Getac



Vlastnosti notebooku

Přenosný počítač Getac M230 je vybaven výkonným procesorem Intel® Core 2™ Duo L7400 s frekvencí 1,5 GHz. Operační paměť počítače je možno rozšířit až na 4 GB. Getac M230 předkládá veškeré výhody běžných notebooků – výkonný procesor, nízkou spotřebu, velkou kapacitu paměti, nízkou hmotnost přístroje a snadnou obsluhu. Navíc však nabízí univerzální prostor Media Bay pro mechaniku nebo další baterii. Vyjímatelný pevný disk umožňuje většímu počtu uživatelů sdílet jeden notebook, přičemž snadná výměna HDD zaručuje každému bezpečnou a spolehlivou ochranu dat.

Getac M230 je vybaven displejem o velikosti 14.1" (1 024 x 768) nebo větším displejem o úhlopříčce 15" (1 400 x 1 050). Volitelný vysokojasový displej s technologií QuadraClear™ vyniká vysokou kvalitou zobrazení na přímém slunci.

Provoz notebooku neohroží prach ani stříkající voda. Přenosný počítač si poradí s nejhorsími nástrahami okolního prostředí, které příroda dokáže nadělit. Odolnost proti prachu, nečistotám a vodě je specifikovaná hodnotou IP krytí 65 (notebook je prachotěsný a odolá proudu vody). Volitelné podsvícení kláves zajišťuje snadnou obsluhu přístroje i při nejnižším okolním osvětlení. Notebook Getac M230 splňuje náročný standard MIL-STD 810G a volitelně i standardy MIL-STD 461F a UL1604.



Getac M230

Rugged Notebook



Semi-Rugged | Rugged | Fully-Rugged | Ultra-Rugged

- Odolné šasi z hořčíkové slitiny
- Displej 14.1" XGA nebo 15" SXGA+
- Media Bay
- MIL-STD 810G a krytí IP65
- MIL-STD 461F (volitelně)
- UL1604 (volitelně)
- Odolnost proti solné mlze (volitelně)



Getac M230

Rugged Notebook

Technická specifikace:

Procesor	Intel® Core™ 2 Duo L7400 1,5 GHz 667 MHz FSB; 4 MB L2 cache
Paměť	2 GB DDR2 rozšiřitelná do 4 GB
VGA řadič	Intel® Graphics Media Accelerator 950; max. 128 MB sdílená paměť nVidia® GeForce G105M 512 MB (volitelně)
Harddisk	SATA 250 GB HDD (volitelně 320 GB HDD / 80 GB SSD)
Displej	14,1" XGA TFT LCD (1 024 x 768) 15" SXGA+ TFT LCD (1 400 x 1 050) (volitelně) Dotyková obrazovka (volitelně) LCD displej čitelný i na přímém slunci (volitelně)
Klávesnice	Podsvícená gumová klávesnice (volitelně) Vodě odolná klávesnice
Vstupy/výstupy	1x DC vstup 2x USB 2.0 2x sériový port RS232 1x RJ-45 1x RJ-11 nebo druhý RJ-45 1x mikrofon 1x Line out 1x docking port (POGO) 1x externí VGA 1x PS/2 nebo IEEE 1394b
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet 56 K ITU V.92 modem Intel® WiFi Link 5100 802.11 a/b/g/n GPS (s integrovanou interní anténou) (volitelně) Bluetooth 2.4G (V2.0 + EDR class 2) (volitelně) GSM modem EV-DO nebo HSDPA (volitelně)
Rozšiřující sloty	2x PCMCIA Type II nebo 1x Type III
Media bay	DVD super multi drive Druhá baterie (volitelně)
Zabezpečení	TPM 1.2 Snímač otisku prstů (volitelně) Kensington lock
Různé	1x čtečka karet zabírá jeden slot PCMCIA (volitelně)
Provozní teploty	0 °C až 60 °C -20 °C až 60 °C (volitelně)
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Provozní rázy	Podle standardu IEC 68-2-27 / MIL-STD-810G
Provozní vibrace	Podle standardu IEC 68-2-6 / MIL-STD-810G
Krytí	IP 65
Rozměry	328 x 272 x 46 mm
Hmotnost	4,15 kg
Napájení	Interní bateriové napájení Univerzální AC adaptér 100 – 240 V Autoadaptér 12 – 32 V DC (volitelně)
Vyhovuje standardům	MIL-STD-810G MIL-STD-461F (volitelně) UL1604 třída 1, divize 2, skupina A, B, C, D (volitelně)



Zadní pohled.



Pohled zleva.



Pohled zprava.



Spodní pohled.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk