

Getac



Getac E110

Fully-Rugged Tablet PC

Vlastnosti notebooku

Odolný tablet Getac E110 nabízí funkce, díky nimž se může zvýšit produktivita odborníků pracujících v extrémních podmínkách. Odolný tablet Getac E110 nabízí displej o velikosti 10,1" čitelný na slunci s HD rozlišením (1 366 x 768).

Díky unikátní technologii LifeSupport™ Getac, kterou tablet Getac E110 disponuje, lze vyměnit baterii bez vypnutí operačního systému. K dalším výhodám patří technologie Power Management, jenž umožňuje sledovat a upravovat běžící procesy tak, aby se optimalizovala spotřeba energie.

Novinkou v této řadě tabletů je RFID čtečka, díky které se dají získat požadovaná data ve velmi krátkém čase. Pro lepší konektivitu je Getac E110 vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth 4.0, umožňující komunikaci s jinými zařízeními Bluetooth na delší vzdálenosti než v minulosti a s nižší energetickou náročností. Getac E110 obsahuje 3 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, navíc je obohacen o software Getac G-Camera, vhodný pro geodetické aplikace.

Díky integrovanému čipu SiRFStar IV™ se zvýšila přesnost GPS a snížila její spotřeba. Bezdrátový datový modul GOBI™3000 zajišťuje dokonalé propojení zařízení s mobilní datovou 3G sítí. S těmito vlastnostmi a certifikací e4 Mark pro dopravní prostředky je odolný tablet Getac E110 ideální pro integraci do firemních flotil a dalších odvětví, kde se vyžaduje poskytování, sběr a přenos dat v reálném čase.



- Intel® Atom™ procesor N2800
- Na slunci čitelný displej o velikosti 10.1" s rozlišením 1 366 x 768
- Baterie vyměnitelná za provozu
- Certifikace e4 Mark pro dopravní prostředky

Getac



Getac E110

Fully-Rugged Tablet PC

Technická specifikace:

Operační systém	Windows® 7 Professional
Procesor	Intel® Atom™ N2800 1.86 GHz
	1MB L2 cache
Paměť	4GB DDR3 DRAM
VGA řadič	Intel® Graphics Media Accelerator 3650
Harddisk	SATA SSD 64 GB
Displej	Dotykový displej multitouch 10.1" LCD HD (1366 x 768)
	750 nitů QuadraClear™ čitelný na přímém slunci
Klávesnice	3 klávesy (Power, Menu a programovatelná klávesa)
Vstupy/výstupy	• Spodní část počítače: 1x DC in 1x Dokovací konektor 2x vývod pro anténu (WWAN a GPS) • Levá strana počítače: 1x RJ-45 2x USB 2.0 1x COM • Vrchní část počítače: 1x čtečka karet typu Smart Card 1x PCMCIA typ II karta nebo Express slot karta 1x čtečka karet typu SD (volitelně místo PCMCIA slotu) 1x integrovaný mikrofon 1x výstup audio 3 Mpix kamera (volitelně)
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Centrino® Advanve-N 6205; 802.11 a/g/n GPS SiRFStar IV™ s interní anténou Bluetooth (v4.0 třída 1) Bezdrátový modem Gobi™3000
Zabezpečení	TPM 1.2 Bezkontaktní čtečka RFID se čtečkou karet typu Smart Card (volitelně místo PCMCIA slotu) Kensington lock
Provozní teploty	0° až 60 °C -21 °C až 60 °C (volitelně)
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Odolnost	MIL-STD-810G certifikace e4 Mark certifikace pro používání ve vozidlech
Krytí	IP 65
Napájení	AC adaptér (65 W, 100-240 V, 50/60 Hz)
Rozměry	280 x 184 x 40,5 mm
Hmotnost	1,6 kg



Pohled zleva.



Getac E110 s dokovací stanicí do dopravních prostředků.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
 tel.: 251 614 073, 251 615 925
 fax: 251 615 957
 e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
 tel.: 532 163 361-2
 fax: 532 163 354
 e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
 Slovenská republika
 tel./fax: +421 / 243 420 511
 e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk