

Getac



Getac E100

Rugged Tablet PC

Vlastnosti notebooku

Odolný tablet PC o hmotnosti pouhých 1,4 kg má veškeré předpoklady pro široké uplatnění.

Počítač je určen pro práci v terénu a to i navzdory elegantnímu zpracování a designu. Getac E100 splňuje parametry robustnějších odolných notebooků. Výrobce jej vybavil military standardy MIL-STD-810G a krytím IP 65, což znamená, že počítač nepoškodí stříkající voda, ani vniknutí prachu. Tablet PC dokáže odolat vibracím, vysokým i nízkým teplotám (provozní teploty -20° až 60° C volitelně) a dalším faktorům, které by běžné počítače vyřadily z provozu. E100 nabízí pro práci v terénu zabudovaný dotykový TFT displej s rozlišením SVGA o úhlopříčce 8,4". Pokud využíváte tablet na přímém slunci, oceníte vysoce jasový displej a podsvětlenou LCD obrazovku s hodnotou jasu 800 nitů, která umožňuje vynikající čitelnost.

Notebook E100 je osazen procesorem Intel® N450 na frekvenci 1.66 GHz a nabízí životnost baterie 5 hodin. E100 zahrnuje 2 GB DDRII DRAM a SSD disk odolný proti rázům. To vše najdete ve vodotěsném, plně odolném šasi z hořčíkové slitiny, které si poradí s vibracemi i rázy.

K standardnímu vybavení notebooku patří také wireless LAN 802.11 a/b/g/n a Bluetooth 2.1. Další rozšíření o EV-DO nebo sítě GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSDPA a zabudované GPS je volitelné.



- Displej čitelný na přímém slunci, dotyková obrazovka s hodnotou jasu 800 nitů (volitelně)
- Nízká hmotnost
- MIL-STD 810G
- Krytí IP 65
- HDD / SSD odolný proti rázům
- Šasi z hořčíkové slitiny
- UL1604 (volitelně)



Getac



Getac E100

Rugged Tablet PC

Technická specifikace:

Procesor	Intel® Pine View N450 1.66 GHz 512KB L2 cache, 667 MHz FSB
Paměť	2GB DDR2 DRAM
VGA řadič	Intel® Integrated Graphic, max. 256 MB (sdílená)
Harddisk	SATA 80 GB SSD
Displej	Dotykový displej 8.4" TFT LCD SVGA (800 x 600) 800 nitů QuadraClear™ čitelný na přímém slunci
Klávesnice	Numerická podsvětlená klávesnice
Vstupy/výstupy	• Spodní část počítače: 1x DC in 1x Dock konektor 2x GPS a anténa WWAN • Levá strana počítače: 1x RJ-45 2x USB 2.0 1x COM • Vrchní část počítače: 1x čtečka karet 1x PC karta nebo Express slot karta 1x výstup audio 2 Mpix kamera (volitelně)
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Wireless WiFi Link 6200AGN; 802.11 a/g/n GPS s interní anténou a pass through (volitelně) Bluetooth (v2.1+EDR class 2) Bezdrátový modem/HSDPA
Rozšiřující sloty	PCMCIA Type II x 1
Zabezpečení	TPM 1.2 Kensington lock
Provozní teploty	0° až 60 °C -20 °C až 60 °C (volitelně)
Provozní vlhkost	do 95% relativní vlhkosti, nekondenzující
Provozní rázy	MIL-STD-810G: 516.5, (pád z 90 cm)
Provozní vibrace	MIL-STD-810G: 514.5
Krytí	IP 65, MIL-STD-810G: 506.4, proc. III
Rozměry	280 x 184 x 32 mm
Hmotnost	1,4 kg
Napájení	AC adaptér (50 W, 100-240 V, 50/60 Hz) Li-Ion baterie (5 200 mAh) možnost druhé baterie Li-Ion (7 800 mAh)
Vyhovuje standardům	MIL-STD-810G UL1604 třída 1, divize 2, skupiny A, B, C, D



Pohled zleva.



Horní pohled.



Spodní pohled.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk