

Getac



Getac F110

Fully-Rugged Notebook

Vlastnosti notebooku

Plně odolný tablet Getac F110 je poháněn 4. generací procesoru Intel® Core™ i7 a nabízí maximální výpočetní a grafický výkon, který zvyšuje efektivitu tabletu. Díky duálním bateriím s technologií Lifesupport™ dosahuje Getac F110 dlouhé životnosti při práci na baterie až 12 hodin, což postačuje pro celodenní práci bez přerušení.



- 4. generace procesoru Intel® Core™ i7/i5 vPro™
- 11.6" LumiBond™ displej s technologií QuadraClear™ čitelný na přímém slunci a kapacitní dotykovou plochou
- 5 uživatelských konfigurací pro potřeby uživatelů (1D/2D čtečka čárových kódů/ RS232 COM port/Ethernet/ MicroSD/druhý port USB 2.0)
- Baterie s technologií Lifesupport™



Getac F110

Fully-Rugged Notebook

Technická specifikace:

Procesor	Intel® Core i7-4600U vPro™ 2.1GHz, až 3.3GHz s technologií Intel® Turbo Boost 4MB L3 Intel® Smart Cache nebo Intel® Core i5-4300U vPro™ 1.9GHz až 2.9GHz s technologií Intel® Turbo Boost 3MB L3 Intel® Smart Cache
Grafická karta	Intel® HD Graphics 4400
Displej	11.6" TFT LCD HD (1 366 x 768) 800 nitů LumiBond™ displej s technologií QuadraClear® čitelný na přímém slunci obrazovka s kapacitní multitýpkovou vrstvou
Operační paměť	4GB DDR3 rozšiřitelná až na 8GB
Datové úložiště	SSD 128GB / 256GB
Klávesnice	6 tlačítek (Windows, Power, Function Key, Camera Capture/ Barcode Reader Trigger, Volume Up, Volume Down)
Polohovací zařízení	dotyková obrazovka - kapacitní multitýpková obrazovka - volitelně dual mode touch (multi-touch a digitizér)
Vstupy/výstupy	HD webkamera x 1 5Mpx kamera s autofokusem x 1 Line out / mic-in combo x 1 DC in x 1 USB 3.0 (9-pin) x 1 dokovací konektor (24-pin) x 1 HDMI x 1 RF vývod pro antény GPS, WWAN and WLAN (volitelně) volitelně jedna z možností pro rozšiřující slot: - 1D/2D čtečka čárových kódů x1 - COM port RS232 (9-pin; D-sub) x 1 - LAN (RJ45) x 1 - čtečka karet typu MicroSD x 1 - USB 2.0 (4-pin) x1
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet (volitelně – obsadí rozšiřující slot) Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11ac Bluetooth (v4.0 třída 1) SiRFstarIV™ GPS (volitelně) Gobi™ mobile broadband (volitelně)
Zabezpečení	Intel® vPro™ technologie TPM 1.2 volitelně bezkontaktní čtečka karet typu Smart card společně s 13.56MHz RFID čtečkou zámek Kensington lock
Napájení	AC adaptér (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-Ion baterie (2 160mAh) x 2 (až 12 hodin provozu) LifeSupport™ baterie vyměnitelné za provozu
Krytí	IP 65
Odolnost	certifikace MIL-STD-810G certifikace MIL-STD-461F certifikace (volitelně) certifikace e4 Mark pro použití v mobilních zařízeních certifikace ANSI/ISA 12.12.01 (volitelně)
Provozní teploty	-21°C až 60°C
Provozní vlhkost	až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry	314 x 207 x 24.5 mm
Hmotnost	1.39 kg



Zadní pohled



Horní pohled.



Spodní pohled.



Pohled zprava.



Pohled zleva.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk

