

Getac



Getac X500

Fully Rugged Notebook

Odolný notebook s možností rozšíření o PCI nebo PCI-Express karty.

Vlastnosti notebooku

Nový plně odolný notebook Getac X500 je navržen tak, aby odolal i při extrémních pracovních podmínkách. S procesory Intel Core i5-520M, Intel Core i7-620M a volitelnou grafickou kartou nVidia GeForce GT330 s 1GB RAM se jedná o jeden z nejvýkonnějších a díky své rozšiřetelnosti zároveň i nejuniverzálnějších odolných notebooků na trhu.

Multi dotykový displej s uhlopříčkou 15.6" a jasnem 1 000 nitů zajišťuje dobrou čitelnost na přímém slunci.

Getac X500 splňuje certifikaci MIL-STD-810G a krytí IP65. Díky rozšiřující jednotce lze do notebooku volitelně zabudovat dvě karty s rozhraním PCI nebo PCI-Express.



- Displej čitelný na přímém slunci s jasnem 800 nitů a technologií QuadraClear™
- Dotykový displej s funkcí multi touch
- 15.6" TFT LCD Full HD (1 920 x 1 080)
- Certifikace MIL-STD-810G a krytí IP65
- NVIDIA® GeForce® GT330M 1 GB (volitelně)
- Media Bay
- Rozšiřující jednotka s PCI nebo PCI-Express sloty (volitelně)

Getac X500

Fully Rugged

Technická specifikace:

Procesor a chipset	Intel® Core i7-620M 2.66 GHz, až 3.33 GHz s technologií Intel® Turbo Boost 4MB L3 Intel® Smart Cache Intel® QM57 Express chipset nebo Intel® Core i5-520M 2.4 GHz až 2.93 GHz s technologií Intel® Turbo Boost 3MB L3 Intel® Smart Cache Intel® QM57 Express chipset
Paměť	2 GB DDR3 rozšiřitelná až na 8 GB
Grafická karta	Intel® Graphics Media Accelerator HD NVIDIA® GeForce® GT330M 1 GB (volitelně)
Displej	15.6" TFT LCD Full HD (1 920 x 1 080) QuadraClear™ displej čitelný na přímém slunci s jasnem 800 nitů dotyková vrstva multitouch (volitelně)
Disk	SATA HDD 320 / 500 GB (volitelně) SATA SSD 300 GB (volitelně)
Klávesnice	membránová voděodolná klávesnice s podsvitem gumová klávesnice s podsvitem (volitelně)
Vstupy/výstupy	2 MP webkamera x 1 USB 2.0 (4-pin) x 3 USB 2.0 / eSATA Combo x 1 COM port RS232 (9-pin, D-sub) x 1 VGA (15-pin, D-sub) x 1 HDMI x 1 LAN (RJ45) x 2 audio in (mini-jack) x 1 audio out (mini-jack) x 1 dokovací port (80-pin) x 1 DC in x 1 vývod RF pro anténu GPS, WLAN a WWAN (volitelně)
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Centrino® Advanced-N 6200 802.11 a/b/g/n Bluetooth (v2.1+EDR class 2) GPS (volitelně) mobilní datový modem Gobi™2000 (volitelně)
Rozšiřující sloty	PCMCIA typ II x 2 ExpressCard/54 x 1 rozšiřující jednotka se dvěma sloty PCI nebo PCI-Express (volitelně)
Media Bay	DVD super multi drive druhá baterie (8 700 mAh) (volitelně) druhý disk HDD 320/ 500 GB nebo SSD 300 GB (volitelně)
Rozšiřující základna	PCI x 2 (volitelně) PCI-Express x 2 (volitelně)
Zabezpečení	technologie Intel® vPro™ TPM 1.2 zámek Kensington čtečka otisku prstů čtečka karet typu Smart card
Napájení	AC adaptér (90 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) Li-Ion smart baterie (8 700 mAh) druhá baterie do Multimedia Bay slotu (8 700 mAh) (volitelně)
Krytí	IP65
Certifikace a standardy	certifikace MIL-STD 810G certifikace MIL-STD 461F uzpůsobení pro noční vidění (volitelně)
Provozní teploty	-20°C to 60°C
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry	410 x 290 x 65 mm
Hmotnost	5,2 kg



Pohled na zavřený notebook.



Vstupní / výstupní rozhraní.



Zadní pohled s rozšiřující základnou.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 195 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk

