

Getac



Vlastnosti tabletu

Tablet Z710 je prvním odolným tabletem společnosti GETAC se systémem Google Android. Tento tablet je uzpůsoben pro komerční i průmyslové využití. Mezi jeho přednosti patří 1D/2D čtečka čárových kódů, bezkontaktní RFID skener a čtečka karet s magnetickým pruhem. Díky těmto volitelným rozšířením lze GETAC Z710 použít v mnoha průmyslových odvětvích, kde je zapotřebí sběr dat. Pro tuto skutečnost hovoří i nízká hmotnost tabletu, jeho přiměřené rozměry a krytí IP65, stejně jako mechanická odolnost vyhovující standardu MIL-STD 810G.



Getac Z710

Fully-Rugged Notebook



Semi-Rugged | Rugged | **Fully-Rugged** | Ultra-Rugged

- 7" LumiBond™ displej s technologií Getac QuadraClear™ čitelný na přímém slunci
- Certifikace MIL-STD 810G a krytí IP65
- RFID čtečka a čtečka 1D/2D čárových kódů (volitelně)
- 3.5G WWAN modul (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) (volitelně)
- Vysoce citlivý GPS modul SiRFstarIV™



Getac Z710

Fully-Rugged Notebook

Technická specifikace:

Operační systém	Android 2.3
Procesor	OMAP 4430 Dual Core 1 GHz
Paměť	1 GB MDDR
Datové úložiště	16 GB iNAND
Displej	7.0" TFT LCD WSVGA (1024 x 600) kapacitní multitouchová obrazovka použitelná i s rukavicemi LumiBond™ displej s technologií QuadraClear™ čitelný na přímém slunci
Klávesnice	Soft input panel (SIP) softwarová klávesnice
Vstupy/výstupy	5 MP webkamera s autofokusem HD webkamera USB (client 2.0) USB (host 2.0) vestavěný reproduktor vestavěný mikrofón 1D / 2D čtečka čárových kódů (volitelně) 13.56 MHz RFID bezkontaktní čtečka včetně Smart card čtečky (volitelně) DC in Jack x 1 dokovací konektor (30-pin) x 1 vývod RF pro anténu GPS a WWAN x 2 (volitelně) konverzní kabel z USB na RS232 (volitelně) konverzní kabel z dokovacího portu na HDMI (volitelně)
Komunikační rozhraní	Bluetooth (v2.1+EDR class 2) 802.11 b/g/n GPS SiRFStar IV™ 3.5G modem WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) (volitelně) Micro SDHC (až 32 GB)
Rozšiřující sloty	
Napájení	AC adaptér (24 W, 12V/2A, 100-240 VAC, 50/60 Hz) Li-pol smart baterie (7 600 mAh)
Krytí	IP 65
Certifikace a standardy	certifikace MIL-STD 810G
Provozní teploty	-20°C až 50°C
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry	215 x 142 x 27 mm
Hmotnost	800 g



Vstupní / výstupní rozhraní.



Zadní pohled.



Pohled ze předu.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

