

RUGGED NOTEBOOK



Getac P470

Rugged Notebook



Vlastnosti notebooku

Z kanceláře do terénu, tak lze nejlépe charakterizovat počítač P470, který patří do řady odolných notebooků značky Getac. Výrobce jej vybavil procesorem Intel® Core™ Duo a samostatným grafickým procesorem. Notebook disponuje displejem o velikosti 14.1" s rozlišením 1 280 x 800 bodů. Jako volitelný doplněk je možno zvolit také dotykový, nebo vysoce jasový displej, který umožňuje vynikající čitelnost i na přímém slunečním světle při práci v terénu. Připojením k bezdrátové síti WLAN, nebo zabudovaným modulem pro připojení k sítím 3G (WWAN), můžete být neustále připojeni k síti. Pro aplikace, kde se klade velký důraz na bezpečnost, má notebook P470 zabudovaný čipový modul TPM 1.2 (HW šifrování), snímač otisku prstů a čipovou čtečku karet, čímž zajišťuje dokonalou ochranu důležitých dat.

Odolný kryt ze slitiny hořčíku, pevný disk chráněný proti rázům a klávesnice odolná proti polití vodou umožňují, aby se notebook P470 přizpůsobil každodenním okolním podmínkám.



Technická specifikace:

Procesor	Intel® Core™ 2 Duo T7400 2,16 GHz 667 MHz FSB; 4 MB L2 cache
Paměť	1 GB DDR2 rozšiřitelná do 2 GB
VGA řadič	Intel® 945GM; 128 MB sdílená paměť ATI M64P VGA 256 MB (volitelně)
Harddisk	SATA 120 GB
Displej	14,1" WXGA TFT LCD (1 280 x 800) Dotyková obrazovka (volitelně) Jasový displej čitelný i na přímém slunci (volitelně)
Klávesnice	Vodě odolná klávesnice Podsvícená vodě odolná klávesnice (volitelně)
Vstupy/výstupy	1x DC vstup 3x USB 2.0 1x sériový port 1x RJ-45 1x RJ-11 1x mikrofon 1x Line out 1x docking port 1x externí VGA 1x IEEE 1394B Čtečka karet 4v1
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet 56 K ITU V.92 modem Intel® PRO/Wireless 802.11 a/b/g GPS s integrovanou interní anténou (volitelně) Bluetooth 2.4G (V2.0 class 2) GSM modem EVDO nebo HSDPA (volitelně)
Rozšiřující sloty	1x PC card Type II 1x Express card/54
Media Bay	DVD Combo DVD Dual (volitelně) Druhá baterie (volitelně) Druhý IDE HDD 80/120 GB (volitelně)
Zabezpečení	TPM 1.2 Snímač otisku prstů (volitelně) Kensington lock 1x čtečka karet
Různé	Webcam 1,3 M pixelů Prostorový mikrofon
Provozní teploty	0 °C až +45 °C
Provozní vlhkost	45 % až 95 % RH, nekondenzující
Provozní rázy	Podle standardu IEC 68-2-27/ MIL-STD-810F, Method 516.5
Provozní vibrace	Podle standardu IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5
Rozměry	333 x 295 x 42 mm
Hmotnost	2,95 kg
Napájení	Interní bateriové napájení Univerzální AC adaptér 100 – 240 V
Vyhovuje standardům	MIL-STD-810F



Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz
www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk
www.nowatron.sk

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.