

Getac



Vysoce výkonné, plně z odolné MDA
(Mobile Digital Assistant)
pro komunikaci v drsných podmínkách.

Vlastnosti MDA

Getac PS236 je první z odolné MDA které je speciálně navrženo pro použití v terénu tak, aby splňovalo MIL-STD 810G. Díky krytí IP 67 je prachotěsné a odolné vůči účinkům ponoření do vody. Vestavěný GPS čip, E-kompas, výškoměr a elegantně integrovaný 3 Mpx fotoaparát s autofokusem dělají z toho MDA jedinečné all-in-one zařízení. Dvě volitelné klávesnice: numerická nebo funkční PDA, jsou navrženy pro rozličné potřeby uživatelů. USB a sériový port RS232 zajišťuje PS236 vysokou kompatibilitu a flexibilitu připojení k různým zařízením. 4GB vestavěné paměti a slot pro SDHC karty s kapacitou do 16GB poskytují dostatek úložného prostoru pro data a aplikace. Toto z odolné MDA s komplexními GIS funkcemi bylo vyvinuto pro užívání v extrémních podmínkách tak, aby plně vyhovovalo náročným potřebám uživatelů.

Getac PS236

Fully Rugged MDA



- MIL-STD-810G a krytí IP67
- Microsoft Windows Mobile® 6.1
- WWAN 3.5G (HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM)
- USB a sériový port RS232
- SDIO / SD Card slot pro flexibilní rozšíření datového úložného prostoru
- Vyměnitelná 5600mAh Li-Ion baterie s dlouhou životností
- Vysoce citlivý GPS přijímač a 3Mpx fotoaparát s autofokusem
- Certifikace ATEX (volitelně)



Getac PS236

Fully Rugged MDA



Pohled zvrchu.



Spodní pohled.



Zadní pohled.

Technická specifikace:

Operační systém	Windows Mobile® 6.1 nebo Android 2.2
Procesor	Marvell PXA310 806MHz
Paměť	128MB MDDR
Datové úložiště	256MB NAND Flash a 4 / 8GB iNAND (volitelně)
Displej	3.5" TFT LCD VGA (480 x 640) dotykový displej čitelný na přímém slunci
Klávesnice	telefonní numerická Soft input panel (SIP) softwarová klávesnice rozeznání ručně psaného textu
Vstupy/výstupy	3 MPx webkamera s LED přisvětlením (volitelně) Sériový port RS 232 (9-pin; D-sub) USB OTG (client 2.0 a host 1.1, 5-pin, typ Mini AB) dokovací konektor (4-pin) mikrofón reproduktor DC in konverzní kabel z dokovacího portu na HDMI (volitelně)
Komunikační rozhraní	Bluetooth (v2.1+EDR class 2) 802.11 b/g/n GPS SiRFStar III™ 3.5G modem WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) (volitelně)
Rozšiřující sloty	SDIO SDHC (až 16 GB) FlexiConn™ (volitelně místo SDIO SDHC)
Napájení	AC adaptér (50 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) Li-pol smart baterie (5 600 mAh) ezPower modul na AA baterie (volitelně)
Krytí	IP 67
Certifikace	MIL-STD 810G ATEX zóna 2 / 22 (volitelně)
Provozní teploty	-30°C až 60°C
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry	89 x 30 x 178mm
Hmotnost	530 g

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk

