

Getac



Getac A790

Rugged Notebook

Vlastnosti notebooku

Getac A790, vyhovující standardu MIL-STD-810G, představuje nejodolnější přenosný počítač do těžkých provozních podmínek. Nabízí procesor s nízkou spotřebou energie a výrazně zdokonalenou životnost baterie proti ostatním odolnějším laptopům. Notebook o hmotnosti 5,8 kg dokáže obstát v těch nejtvrdějších situacích.

A790 disponuje procesorem Intel® Core™ 2 Duo L7400 s frekvencí 1.5GHz, s pamětí až 4 GB RAM, pevnými disky s kapacitou až 320 GB, displejem o velikosti 14.1" s dotykovou obrazovkou a displejem čitelným i za přímého slunečního světla (volitelné).

Getac A790 poskytuje další možnosti rozšíření. Patří k nim možnost rozšíření voleb X Bay s interním PCI slotem, který podporuje širokou škálu voleb včetně dvou přídatných portů (RS232, RS422 nebo RS485), dvou PCMCIA slotů, portu SCSI-2, DGPS nebo bezdrátových modulů, přídatné baterie či disketové mechaniky (umožňující, aby notebook pracoval současně s disketovou jednotkou, pevným diskem a DVD mechanikou).

Plně odolný notebook je určen profesionálům, jejichž činnost vyžaduje přenosný počítač, který odolá vysoce extrémnímu prostředí. Každý přístroj disponuje utěsněným krytem, jež vyhovuje standardům MIL-STD-810G a MIL-STD-461F (volitelné). Vysoce odolné šasi notebooku s IP krytím 65 dokáže ochránit notebook před prachem a stříkající vodou.



- Odolné šasi z hořčkové slitiny
- Displej 14.1" s technologií QuadraClear™
- Otřesům odolný vyměnitelný HDD
- Bezvětrákové provedení
- Media Bay a X Bay
- MIL-STD 810G a krytí IP65
- MIL-STD 461F (volitelné)



Getac



Technická specifikace:

Procesor	Intel® Core™ 2 Duo L7400 1,5 GHz 667 MHz FSB; 4 MB L2 cache
Paměť	2 GB DDR2 rozšiřitelná do 4 GB
VGA řadič	Intel® Graphics Media Accelerator 950 max. 128 MB sdílená paměť
Harddisk	SATA 160 GB (320 GB / 80 GB SSD volitelně)
Displej	14,1" XGA TFT LCD (1 024 x 768) Dotyková obrazovka (volitelně) Displej čitelný na přímém slunci (volitelně)
Klávesnice	Gumová klávesnice Podsvícená gumová klávesnice (volitelně)
Vstupy/výstupy	1x DC vstup 2x USB 2.0 1x sériový port RS232 1x paralelní port 1x RJ-45 1x RJ-11 1x mikrofón 1x Line out 1x docking port 1x externí VGA 1x 1394B 1x IrDA
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet 56 K ITU V.92 modem Intel® W, F, Link 5100; 802.11 a/b/g/n
Rozšiřující sloty	PCMCIA 2x Type II nebo 1x Type III Expansion unit 2x PCI nebo PCI Express karta 3/4 délky
Media Bay	DVD super multi drive (volitelně) Druhá baterie (volitelně) Druhý harddisk 160 GB (volitelně)
X-Bay	2x RS232/422 Ultra320 SCSI Druhý PCMCIA (2x Type II nebo 1x Type III) FDD mechanika Čtečka karet Bluetooth (V2.0 class 2) GSM modem EVDO nebo HSDPA
Zabezpečení	Snímač otisku prstů (volitelně) TPM 1.2 Kensington lock
Provozní teploty	0 °C až 60 °C -20°C až 60 °C (volitelně)
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Provozní rázy	Podle standardu IEC 68-2-27/ MIL-STD-810G
Provozní vibrace	Podle standardu IEC 68-2-6/ MIL-STD-810G
Krytí	IP 65
Rozměry	332 x 267 x 85 mm
Hmotnost	5,9 kg
Napájení	Interní bateriové napájení Univerzální AC adaptér 100 – 240 V Autoadaptér 12 – 32 V DC (volitelně)
Vyhovuje standardům	MIL-STD-810G MIL-STD-461F (volitelně)



Zadní pohled.



Pohled zleva.



Pohled zprava.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk