

Getac



Getac PS336

Fully Rugged MDA

Vysoce výkonné, plně z odolné MDA

(Mobile Digital Assistant)

pro komunikaci v drsných podmínkách.

Vlastnosti MDA

Getac PS336 nabízí pokročilý výpočetní výkon a robustní konstrukci. Přístroj disponuje 1GHz procesorem a vynikajícím grafickým výkonem při zachování nízké spotřeby energie. PS336 potěší provozní dobou, která dosahuje 12 hodin, což postačuje pro celodenní práci v terénu. Navíc, baterii lze vyměnit za provozu, bez nutnosti vypnutí systému, a to díky technologii LiveSupport™.

Odolné MDA PS336 splňuje certifikaci MIL-STD 810G a krytí IP68, takže přístroj může být ponořen do vody na dobu nejméně 30 minut a nadále zůstává plně funkční. Stejně tak odolá pádu ze 180 cm.

Uživatelé si snadno zvolí požadované funkce díky novému rozhraní Getacu Flexiconn™. Toto rozhraní umožňuje jednoduchou výměnu horních krytek v závislosti na požadované funkci (bezkontaktní RFID čtečka, Bluetooth s dlouhým dosahem, laserová čtečka 1D čárových kódů a čtečka karet 3 v 1).



- 600 nitů 3.5" TFT LCD VGA displej čitelný na přímém slunci s technologií Blanview
- 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) (volitelně)
- Vysoce citlivý GPS přijímač SiRFstarIV™
- Volitelně FlexiConn™ čtečka karet 3-in-1
1D čtečka čárových kódů
Bluetooth pro dlouhé vzdálenosti
13.56 MHz RFID čtečka



Bluetooth pro dlouhou vzdálenost.

1D čtečka čárových kódů.

Čtečka karet 3-in-1.

Getac PS336

Fully Rugged MDA



Spodní pohled.

Technická specifikace:

Operační systém	Windows® Embedded Handheld 6.5
Procesor	TI AM3715 1GHz
Paměť	512 MB MDDR
Datové úložiště	256MB NAND Flash a 8GB iNAND (volitelně)
Displej	3.5" TFT LCD VGA (480 x 640) dotykový displej s jasně 600 nitů čitelný na přímém slunci
Klávesnice	telefonní numerická Soft input panel (SIP) softwarová klávesnice s Nuance XT9® rozeznání ručně psaného textu
Vstupy/výstupy	5 MPx webkamera s autofokusem a LED přisvětlením Sériový port RS 232 (9-pin; D-sub) USB OTG (client 2.0 a host 2.0, 5-pin, typ Mini AB) dokovací konektor (4-pin) mikrofón reproduktor DC in
Komunikační rozhraní	Bluetooth (v2.1+EDR class 2) 802.11 b/g/n GPS SiRFStar IV 3.5G modem WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) (volitelně)
Rozšiřující sloty	Micro SDHC (až 32 GB) FlexiConn™
Napájení	AC adaptér (24 W, 12V/2A, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) Li-Ion smart baterie (5 600 mAh)
Krytí	IP 68
Certifikace	MIL-STD 810G
Provozní teploty	-30°C až 60°C
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry	89 x 30 x 178 mm
Hmotnost	530 g



Zadní pohled.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk

