

Getac



Vlastnosti notebooku

Getac V110 je v této kategorii první tenký, lehký a plně odolný konvertibilní notebook, který lze snadno používat i jako odolné tablet PC. Tělo počítače je vyrobeno ze slitiny hořčíku, hliníku a polymerové hmoty. Notebook je vybaven 4. generací procesoru Intel® Core™ a pevným diskem typu SSD. V110 s nejnovější a nejrychlejší bezdrátovou komunikací Wi-Fi 802.11ac, dosahuje až 3 x rychlejšího připojení ve srovnání s předchozí generací 802.11n. Unikátní 3D design osmipásmové antény ještě zlepšuje připojitelnost notebooku. Duální baterie s technologií Getac LifeSupport™ vyměnitelné za provozu umožňují prodloužení pracovní doby v terénu. Provozní doba notebooku dosahuje až 13 hodin bez nutnosti měnit baterie. Getac V110 je plně odolný konvertibilní notebook, což dokazují certifikace MIL-STD 810G a krytí vůči prachu a vodě s hodnotou IP65. Poskytuje multifunkční a spolehlivé řešení s vysokou mechanickou odolností pro profesionály pracující v náročných podmínkách.



Getac V110

Fully-Rugged Notebook



Semi-Rugged | Rugged | **Fully-Rugged** | Ultra-Rugged

- 4. generace procesorů Intel® Core™ i7 / i5 vPro
- 11.6" displej s jasem 800 nitů a technologií QuadraClear® čitelný na přímém slunci
- 2 baterie LifeSupport™ vyměnitelné za provozu
- Multidotyková obrazovka s digitizerem (volitelně)



Getac V110

Fully-Rugged Notebook

Technická specifikace:

Procesor	Intel® Core™ i7-4600U vPro™ 2.1 GHz až 3.3 GHz s technologií Intel® Turbo Boost 4MB L3 Intel® Smart Cache nebo Intel® Core™ i5-4300U vPro™ 1.9 GHz až 3.3 GHz s technologií Intel® Turbo Boost 4MB L3 Intel® Smart Cache
Paměť	4 GB DDR3 rozšiřitelná na 8 GB
Grafická karta	Intel® Core HD Graphics 4400
Pevný disk	128 GB SSD (volitelně 256 GB SSD)
Displej	11,6" TFT LCD XGA (1 366 x 768) s multidotykovou obrazovkou QuadraClear™ displej čitelný na přímém slunci s jasem 800 nitů Kapacitní dotyková plocha (volitelně digitizer)
Klávesnice	voděodolná klávesnice s podsvitem
Vstupy/výstupy	HD webkamera x 1 5MP kamera x 1 (volitelně) USB 3.0 (9-pin) x 2 USB 2.0 (4-pin) x1 COM port RS232 (9-pin, D-sub) x 1 HDMI x 1 LAN RJ-45 x 1 mikrofon / line out (combo) x 1 dokovací port (24-pin) x 1 DC in x 1 vývod RF pro anténu GPS, WLAN a WWAN
Komunikační rozhraní	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 ac Bluetooth (v4.0 třída 1) mobilní datový modem Gobi™ (volitelně) GPS SiRFStar IV™ (volitelně)
Rozšiřující sloty	ExpressCard/54 Čtečka karet Smart Card
Zabezpečení	Technologie Intel® vPro™ TPM 1.2 zámek Kensington RFID a bezkontaktní čtečka Smart card (volitelně)
Napájení	AC adaptér (65W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz) Li-Ion smart baterie (2100mAh) x 2
Krytí	IP 65
Certifikace a standardy	certifikace MIL-STD 810G certifikace MIL-STD 461F certifikace ANSI/ISA 12.12.01 (volitelně) certifikace e4 Mark pro použití ve vozidlech
Provozní teploty	-21°C až 60°C
Provozní vlhkost	do 95 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Rozměry	299 x 223 x 34 mm
Hmotnost	1,98 kg



Přední náhled



Pohled zprava.



Pohled zleva.



Zadní pohled.

Kontakt:

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: 251 614 073, 251 615 925
fax: 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz

www.nowatron.cz

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 532 163 361-2
fax: 532 163 354
e-mail: brno@nowatron.cz

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 / 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk

www.nowatron.sk

