



Model	362MD	301Y/MD	313Y/MD	313T/MD
-------	-------	---------	---------	---------

Systém

CPU	Intel® Pentium® Silver Quad-Core, 1.10GHz (až 2.70GHz)	Intel® Core™ i5-8250U, Quad-Core, 1.6GHz (až 3.4GHz) Intel® Core™ i7-8550U, Quad-Core, 1.8GHz (až 4.0GHz) Intel® Core™ i7-10710U, Hexa-Core, 1.1GHz (až 4.7GHz)	Intel® Core™ i5-8250U, Quad-Core, 1.6GHz (až 3.4GHz)
RAM	8 GB	8 až 16 GB	8 až 16 GB
Datové úložiště	256 GB Flash	256 až 512 GB Flash	256 až 512 GB Flash
Operační Systém	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise / Ubuntu		
Displej	6" LED podsvícení, kapacitní dotyková plocha	10.1" LED podsvícení, vysoký jas (800 nitů) kapacitní dotyková plocha	13.3" LED podsvícení, vysoký jas (1000 nitů) kapacitní dotyková plocha
Rozlišení displeje	720 x 1 440	1 920 x 1 200	1 920 x 1 080
NIST	BIOS v souladu dle NIST	BIOS v souladu dle NIST	BIOS v souladu dle NIST
Kamera	8 Mpx zadní kamera	Full HD přední kamera a 8 Mpx zadní kamera	
Klávesy	1 x napájení, 2 x ovládání jasu	1 x napájení, 2 x ovládání jasu 5 x programovatelné tlačítko	1 x napájení, 2 x ovládání jasu 5 x programovatelné tlačítko
Mikrofon	N/A	Vestavěný mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	N/A	Vestavěný reproduktor	Vestavěný reproduktor

Síťová rozhraní

WLAN	Wi-Fi 802.11ac; 2.4GHz/ 5GHz dual band	Wi-Fi 802.11ax; 2.4GHz/ 5GHz dual band	Wi-Fi 802.11ac; 2.4GHz/ 5GHz dual band
Bluetooth	Bluetooth 4.2 LE	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2

I/O porty

USB porty	USB Type-C x 1 (přenos dat a nabíjení)	USB 3.0 x 1, USB Type C x 1 (přenos dat a nabíjení)	USB 3.0 x 3, USB Type-C x 1 (přenos dat a nabíjení)	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
Headset Jack	N/A	1 (3.5mm)	1 (3.5mm)	1 (3.5mm)
DC-in	N/A	N/A	N/A	1
Ethernet	N/A	1	1	1
Smart Card/CAC čtečka	Full slot, ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V smart card			N/A

Mechanické a provozní vlastnosti

AC/DC adaptér	Vstup: 100-240 V AC; Výstup: 20 V DC, 3A	Vstup: 100-240 V AC; Výstup: 20 V DC, 3A	Vstup: 100 – 240 V AC; Výstup: 19V DC, 3.42 A
Baterie	Hot swap, 3 100 mAh	Hot swap, 5400 mAh	
Šasi	ABS + PC plast; antimikrobiální pouzdro	ABS + PC plast a slitina hořčíku a hliníku; antimikrobiální pouzdro	
Rozměry (v x š x h)	192 x 95 x 31 mm	198 x 280 x 21.9 mm	270 x 335 x 21 mm
Hmotnost	480 g	1.4 kg	1.8 kg
Odolnost	Krytí IP65 a certifikace MIL-STD-810G		N/A
Normy	FCC/IC, CE/CB, RCM, CCC, EN60601-1	FCC/IC, CE/CB, RCM, CCC, EN60601-1 Energy Star 8.0	FCC/IC, CE/CB, RCM, CCC, EN60601-1
Teploty	Provozní: -10°C až 50°C Skladovací: -20°C až 60°C	Provozní*: -10°C až 60°C, volitelně -30°C až 60°C * Pro optimální výkon baterií doporučujeme zařízení používat v teplotním rozmezí od -10°C do 45°C	Provozní: 0°C až 40°C
Vlhkost	0 % až 90 % nekondenzující		

Volitelně

Čtečka čárových kódů	2D / 1D		
NFC/RFID čtečka	HF 13.56MHz, ISO standard 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode-1 Nebo duální, pro 125 KHz a 13.56 MHz	HF 13.56MHz, ISO standard 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode-1	Duální, pro 125 KHz a 13.56 MHz
Datový modul	N/A	4G LTE/AWS	4G LTE/AWS

Příslušenství

- Dokovacia klávesnice



- Tenká dokovacia klávesnice



- Napájecí kolébka



- Nástěnný držák / držák do auta



- Baterie



- Pouzdro na 3 baterie



- Nabíječka baterií



- Stylus



* Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění