

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Výrazně efektivnější schůzky

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52 byl speciálně navržen pro efektivnější videokonference a zjednodušuje a zlepšuje průběh schůzky. Zajistěte účastníkům schůzky rovné postavení implementací inovativního řešení zvuku a videa.

Sami si určete, jak se chcete k hovoru připojit

Zajistěte svým uživatelům veškerou potřebnou flexibilitu a možnost připojit se k libovolnému cloudovému videohovoru prostřednictvím integrovaných aplikací, standardizovaných protokolů nebo osobních zařízení připojených k systému místnosti.

Všichni budou jasně vidět a slyšet

Zajistěte, že si budou na schůzkách všichni rovni díky inovativním technologiím Poly pro audio a video, které umožňují přesné automatické zaměření se na uživatele pomocí AI a inteligentního filtrování zvuku.

Správa na úrovni organizace

Systém Poly Lens pro vzdálenou správu zařízení vám zajistí lepší přehled o pracovních prostorech v rámci celé organizace. IT profesionálové mohou na dálku monitorovat a odstraňovat problémy se zařízeními Poly, stejně jako zefektivnit hromadné nasazení softwaru a zásad.

Funkce

Ostrý a jasný obraz

Mějte k dispozici možnost přiblížení bez obav ze ztráty detailů s 20MP 4K UltraHD 95stupňovou kamerou, která je navržena pro středně velké místnosti. Vždy ved'te prezentaci v tom nejlepším světle se špičkovou optikou, přirozenými barvami a funkcí kompenzace slabého osvětlení.

Všichni účastníci budou jasně vidět

Podpořte zapojení ostatních do schůzky použitím chytrých video funkcí, díky kterým se budou cítit zapojení i pracovníci mimo kancelář. Technologie chytré kamery Poly DirectorAI vytvoří rovné prostředí během hybridní schůzky pro všechny.

Pusťte se do práce za pár minut

Středně velké místnosti snadno zprovozníte během několika minut díky jednoduchému nastavení a všestrannému řešení. Navíc díky špičkové kameře, mikrofonom, reproduktorům a integrovaným aplikacím pro práci s videem v cloudu máte vše potřebné pro přípravu konferenční místnosti.

Všechny uslyšíte a všichni vás budou slyšet

Zajistěte účastníkům schůzky bohatý a pohlující zvuk vycházející z vestavěných stereofonních reproduktorů. Ujistěte se, že je hlas každého perfektně slyšet, i když sedí na druhé straně stolu, a odstraňte rušivé vlivy ze schůzky pomocí technologie Poly NoiseBlockAI a Acoustic Fence.

Připojte se dle vlastního uvážení

Připojte se k prakticky jakékoli cloudové video službě pomocí integrovaných cloudových video aplikací. Pomocí aplikace Poly Video a rozhraní H.323 a SIP se můžete připojit ke cloudovým video službám, stejně jako můžete využívat jakoukoli cloudovou video platformu z počítače díky připojení USB.

Snadná správa pomocí Poly Lens

Převezměte kontrolu nad nasazením ve formě vzdálené správy z cloudového softwaru pro správu zařízení Poly Lens.

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kamera

Rozlišení kamery: 2 160p, 4K UHD (3 840 x 2 160)

Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 110°

Vodorovné zorné pole (hFoV): 95°

Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 20 MP

Možnost přiblížení: 5x digitální

Typ kamery: Jeden objektiv

Možnosti ochrany soukromí objektivu: Připevnitelný

@@Camera range@@: Až 6,1 m

Technologie kamery Smart: Sledování osob; Sledování skupiny; Perimetr DirectorAI; Sledování řečníka

Video

Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 FPS (TX a RX) od 2 048 kb/s; 1 080p, 60 FPS od 1 740 kb/s; 1 080p, 30 FPS od 1 024 kb/s; 720p, 60 FPS od 832 kb/s; 720p, 30 FPS od 512 kb/s

Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); UXGA (1 600 x 1 200); SXGA (1 280 x 1 024); WXGA (1 280 x 768); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768); SVGA (800 x 600)

Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); SXGA+ (1 400 x 1 050); SXGA (1 280 x 1 024); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768)

Rychlost snímání videa: 5–60 FPS (rozlišení až 4K při 15 FPS)

Standardy videa: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Sdílení obsahu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Digitální značení: Appspace; Raydiant

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

1× vstup HDMI 2.0 (video a zvuk)

2× výstup HDMI 2.0 (video)

1× USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

2× USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

1× RJ-45

1× linkový vstup (volitelně mikrofon)

Interoperabilita:

Všichni poskytovatelé cloudových služeb prostřednictvím režimu aplikace Poly Video

Režim zařízení USB

Podpora nativních aplikací třetích stran včetně aplikace Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral a StarLeaf

Bezdrátová technologie:

Bluetooth® 5.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) vícekanálová souběžnost¹

Audio

Zvukové funkce:

Plně duplexní zvuk

Redukce echa

Technologie Poly NoiseBlockAI

Technologie Poly Acoustic Fence

Typ mikrofonu: Dva mikrofony MEMS; Dva mikrofony druhého řádu

Dosah mikrofonu: Až 6,09 m

Výstupní výkon reproduktoru: 2 x 20 W (maximálně 40 W)

Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim) a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A

Citlivost (reproduktor): 79 dB

Typ reproduktoru: Dual speakers

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí; Automatická detekce

Provozní napětí: 37 VA / 120 V / 60 Hz; 37 VA / 230 V / 50/60 Hz; 25 W (silné zatížení); 8 W (nečinnost / režim spánku)

Odvádění tepla: 65 BTU/h

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška: 4 877 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -40 až 70 °C

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52

Technické údaje

Správa

Software pro správu:
Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Správa zabezpečení:

128bitové šifrování AES

256bitové šifrování AES

Podpora H.235.6

Ověřený přístup k nabídkám pro správce, webovému rozhraní a rozhraní API

Konfigurace zásad pro hesla k místním účtům

Bezpečnostní profily

Uzamčení místního účtu a přihlašovacího portu

Bezpečné výchozí hodnoty

Vzdálené protokolování s podporou TLS

Externí ověřování Active Directory

Protokol BFCP (Binary Floor Control Protocol)

Adresa URL stránky nejdůležitějších vlastností produktu:

https://www.hp.com/us-en/privacy/white_papers.html

Síť

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; 1× 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa aplikace Poly; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Dynamická alokace šířky pásma; MTU s nastavitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM; Protokol SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Black

Hmotnost: 2,54 kg

Rozměry produktu: 769,5 × 115,2 × 103 mm

Hmotnost balení: 300 g

Množství hlavní krabice: 1

Rozměry hlavní krabice: 24,5 × 44 × 29,5 cm

Hmotnost hlavní krabice: 5,25 kg

Počet kartonů na vrstvu: 4

Paleta (vrstvy): 7

Počet kartonů na paletu: 28

Počet produktů na vrstvu: 40

Produkty na paletě: 280

Hmotnost palety: 357 kg

Rozměry palety: 101,6 × 121,9 × 149 cm

Číslo UPC: (ABB) 197497110562; (ABU) 197497188141

Produktové číslo: 8D8K2AA

Název produktu: Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Laosu

Obsah balení

Ethernetový kabel

Svorka na monitor

Napájecí adaptér (AC)

Kabel HDMI

Napájecí kabel

Poly Studio X52

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Březen 2025
CZ-CS



Technické specifikace