

Sada videopanelu Poly Studio X72 All-In-One s ovladačem TC10



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Navrženo pro velké místnosti a ještě větší nápady

Nedovolte, aby velikost místnosti zpomalila váš tým během hybridních schůzek. Všestranný videopanel Poly Studio X72 lze snadno nastavit pomocí obrazové a zvukové technologie s podporou umělé inteligence, bezproblémové škálovatelnosti a flexibility pro připojení k téměř jakémukoli cloudovému videohovoru.

Nikdo nezůstane pozadu

Postarejte se o to, aby se všichni cítili součástí hovoru, a usnadněte si komunikaci díky integrované technologii AV AI v tomto všestranném videopanelu.

Velká místnost? Myslíme i na vás.

Vybavte větší místnosti tímto všestranným videopanelem, abyste zajistili, že každý bude v obraze. Stačí připojit periferie Poly¹ a zpřijemníte tak průběh každé schůzky.

Připravít. Pozor. Připojit.

Užijte si bezproblémové připojení a snadné nastavení díky všestrannému videopanelu Poly Studio X72 s podporou nativního cloudového prostředí.

Funkce

Všichni účastníci. Žádné rozptylování.

S aplikací Poly DirectorAI o sobě dáte vědět. Režimy snímání a sledování vylepšují schůzky. Odstraňte rozptýlení a zmatek ohledně toho, kdo co říká.

Konečně mohou sledovat dění úplně všichni

Vychutnejte si bohatý a ostrý obraz díky dvěma 20Mpx kamerám 4K se 70° a 120° zorným polem, které jsou ideální pro velké zasedací místnosti.

Už nikdy vám nic neunikne

Nechte hlasy dostat se do centra pozornosti díky videopanelu Poly Studio X72 s inovativním designem akustické komory a mikrofonním polem s funkcí formování paprsku.

Soustřeďte se na konverzaci

Zvyšte produktivitu se zvukovými inovacemi Poly. Technologie umělé inteligence a strojového učení poskytují cílený hovor, který lidi sbližuje.

Přizpůsobí se vašim potřebám

Rozšiřte snadno nabídku videokonferencí připojením dalších periférií přes ethernet a dosáhněte tak jednoduchého, cenově dostupného a škálovatelného nastavení.

Vyberte aplikaci. Připojte se k hovoru. A je hotovo.

Zapojte se do hovorů bez jakýchkoli potíží – Poly Studio X72 představuje náš dosud nejflexibilnější všestranný videopanel, který je kompatibilní se známými aplikacemi.

Udržitelnost na prvním místě

Navrženo pro lepší zítřek

Tento všestranný videopanel obsahuje recyklované plasty² a dodává se v papírovém obalu³ získaném alespoň z 60 % z recyklovaných materiálů, takže umožňuje pořádat schůzky ve velkých místnostech s menším dopadem na životní prostředí.

Sada videopanelu Poly Studio X72 All-In-One s ovladačem TC10



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kamera

Rozlišení kamery: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 140° (široký); 78° (detailní)
Vodorovné zorné pole (hFoV): 120° (široký); 70° (detailní)
Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 2x 20 Mpx
Možnost přiblížení: 7,3x digitální
Typ kamery: Dva objektivy
Možnosti ochrany soukromí objektivu: Integrováno
Technologie kamery Smart: Poly DirectorAI s funkcí sledování řečníka, osob nebo skupiny osob

Video

Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 FPS (TX a RX) od 2 048 kb/s; 1 080p, 30 FPS od 1 024 kb/s; 720p, 30 FPS od 512 kb/s
Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); UXGA (1 600 x 1 200); SXGA (1 280 x 1 024); WXGA (1 280 x 768); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3 840 x 2 160); WUXGA (1 920 x 1 200); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); SXGA+ (1 400 x 1 050); SXGA (1 280 x 1 024); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768)
Rychlost snímání videa: 5–30 FPS (rozlišení až 4K při 15 FPS)
Standardy videa: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265
Sdílení obsahu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Digitální značení: Appspace; Raydiant

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:
1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
1x linkový vstup
1x linkový výstup
1x linkový vstup (volitelně mikrofon)
2x výstup HDMI 2.0 (video, 4K při 30 Hz)
1x vstup HDMI 1.4 (video a zvuk, 4K při 30 Hz)

Interoperabilita:

Zoom
Microsoft Teams
Všichni poskytovatelé cloudových služeb prostřednictvím režimu aplikace Poly Video
Režim zařízení USB

Bezdrátová technologie:

Bluetooth® 5.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO)
vícekanálová souběžnost¹

Audio

Zvukové funkce:

Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Typ mikrofonu: Dva mikrofony MEMS; Dva mikrofony druhého řádu
Dosah mikrofonu: Až 7,62 m
Výstupní výkon reproduktoru: 2x 20 W (RMS pro střední reproduktory); 2x 30 W (max. pro střední reproduktory); 2x 15 W (RMS pro výškové reproduktory); 2x 20 W (max. pro výškové reproduktory)
Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim) a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A
Citlivost (reproduktor): 83 dB (střední reproduktory); 89 dB (výškové reproduktory)
Typ reproduktoru: Dvousměrné duální reproduktory

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí; Automatická detekce
Provozní napětí: 37 VA / 120 V / 60 Hz; 37 VA / 230 V / 50/60 Hz
Odvádění tepla: 65 BTU/h

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams; Zoom

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška: 4877 m
Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%
Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C
Neprovozní teplota: -40 až 70 °C
Specifikace dopadu na udržitelnost: Obsahuje recyklované plasty; Papírový obal obsahuje alespoň 60 % recyklovaných materiálů^{2,3}

Sada videopanelu Poly Studio X72 All-In-One s ovladačem TC10



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Správa

Software pro správu:

Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Správa zabezpečení:

128bitové šifrování AES

256bitové šifrování AES

Šifrování médií (H.323, SIP)

Podpora H.235.6

Ověřený přístup k nabídkám pro správce, webovému rozhraní a rozhraním API

BFCP

Konfigurace zásad pro hesla k místním účtům

Bezpečnostní profily

Bezpečné výchozí hodnoty

Vzdálené protokolování s podporou TLS

Externí ověřování Active Directory

Sít

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; 1× 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa aplikace Poly; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Dynamická alokace šířky pásma; MTU s nastavitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM; Protokol SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost: 3300 g (Poly Studio X72); 1270 g (ovladač Poly TC10)

Rozměry produktu: 840,18 × 135,4 × 117,93 mm (Poly Studio X72); 260 × 184 × 64 mm (ovladač Poly TC10)

Hmotnost balení: 9 kg

Rozměry balení: 34 × 27 × 94 cm

Počet kartonů na vrstvu: 4

Paleta (vrstvy): 6

Počet kartonů na paletu: 24

Počet produktů na vrstvu: 4

Produkty na paletě: 24

Hmotnost palety: 180 kg

Rozměry palety: 217 × 100 × 120 cm

Číslo UPC: 198415349378

Produktové číslo: A4MA7AA

Název produktu: Sada videopanelu Poly Studio X72 All-In-One s ovladačem TC10

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Laosu

Předpisy

Číslo RMN: PATX-STX-72R

Obsah balení

Ethernetový kabel

Sada nástěnného držáku

2× kabel HDMI

Napájecí adaptér AC

Dotykový ovladač Poly TC10

Poly Studio X72

Sada videopanelu Poly Studio X72 All-In-One s ovladačem TC10

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Dálkový ovladač Poly Studio G/X/V Bluetooth



Produktové číslo: 874R8AA

Bílý dotykový ovladač Poly TC10



Dotykový ovládací panel Poly TC10 zvyšuje produktivitu schůzek a umožňuje uživatelům snadno plánovat jednání na pracovištích a v konferenčních místnostech.

Produktové číslo: 875J5AA

Držák VESA Poly Studio X70

Produktové číslo: 875L2AA

Stolní stojan Poly Studio X70

Produktové číslo: 875L3AA

Rozšiřující sada kabelů mikrofonu Poly Studio X50//X52/X70/USB

Produktové číslo: 875M4AA

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Mezi podporované periferie Poly patří následující kamery Poly: Poly Studio E360, Poly Studio E60 a Poly Studio E70. Zvuk Poly zahrnuje stolní mikrofon Poly Studio, který se prodává samostatně. ² Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ³ Procentuální podíl papírového obalu byl vyroben z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. ⁴ Mezi podporované periferie Poly přes ethernet patří Poly Studio E360 a stolní mikrofon Poly Studio, které se prodávají samostatně a závisí na regionální dostupnosti. ⁵ Se systémem Poly Studio X72 můžete v režimu Zoom rozdělit jednotlivé osoby a obsah na tři monitory pomocí připojitelného adaptéru USB, který se prodává samostatně.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Verze TAA, JITC a verze bez bezdrátového připojení jsou k dispozici. ² Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ³ Procentuální podíl papírového obalu byl vyroben z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.