

Videokonferenční systém Poly Studio X32 All-In-One bez zdroje napájení



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Umožněte velká spojení v malých prostorech

Malé místnosti, velké konverzace. Zjednodušte si práci s videopanelem Poly Studio X32 all-in-one. Díky pokročilé audio a video AI technologii zajistíte pohlcující a inkluzivní zážitek a připojte se okamžitě pomocí integrovaných aplikací pro videokonference.

Soustředění. Jasnost. Připojení

Nápady vzkvétají, když se každý cítí viděn a slyšen. Inovace Poly v oblasti AV technologií udržují veškerou pozornost pouze na účastnících a umožňují snadnou spolupráci.

All-in-one a připravení

Připojte se bez problémů a užijte si známé a jednotné uživatelské prostředí téměř u všech předních cloudových videoslužeb.

Maximalizujte dobu schůzek, minimalizujte dobu nastavení

Méně nastavování, více času na schůzky. Tento videopanel s podporou PoE je určený pro malé místnosti a nabízí flexibilní konfigurace a jednoduchou správu Poly Lens.

Udržitelnost na prvním místě

Navrženo pro lepší zítřek

Tento all-in-one videopanel, který obsahuje alespoň 50 % recyklovaných plastů¹ a je dodáván v papírovém obalu², umožňuje efektivnější schůzky v malých místnostech s menším dopadem na životní prostředí.

Funkce

Inteligentní rámování pro inkluzivní spolupráci

S aplikací Poly DirectorAI o sobě dáte vědět. Režimy snímání a sledování vylepšují schůzky. Odstraňte rozptýlení a zmatek ohledně toho, kdo co říká.

Nejlepší vzhled, a to pokaždé

4K 20MP UltraHD kamera se 120stupňovým zorným polem umožňuje, že každý účastník je jasně vidět. Pokud chcete pracovat s více kamerami, spárujte ho s Poly Studio E360³.

Pohlcující zvuk, bezproblémové připojení

Získejte zvuk vyplňující místnost ze stereofonních reproduktorů s akustickou komorou a zároveň přesné snímání hlasu z mikrofonního pole s tvarováním paprsku.

Zaměřte se na hlasy účastníků

Zvyšte produktivitu se zvukovými inovacemi Poly. Technologie umělé inteligence a strojového učení poskytují cílený hovor, který lidi sbližuje.

Spolupráce s videoaplikacemi, které znáte

Bezproblémově se připojte k hovorům pomocí videopanelu, který obsahuje vestavěné cloudové videoaplikace – není potřeba počítač ani samostatná brána.

Jednoduché nasazení, bezproblémová správa

S tímto všestranným videopanelem s podporou napájení PoE získáte rychlé a bezproblémové nasazení a zjednodušenou správu.

Videokonferenční systém Poly Studio X32 All-In-One bez zdroje napájení



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kamera

Rozlišení kamery: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 132°

Vodorovné zorné pole (hFoV): 120°

Typ ostření: Pevné ohnisko

Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 20 MP

Možnost přiblížení: 5x digitální

Typ kamery: Jeden objektiv

Velikost snímače:

Možnosti ochrany soukromí objektivu: Připevnitelný

Technologie kamery Smart: Poly DirectorAI s funkcí sledování řečníka, osob nebo skupiny osob

Video

Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 FPS (TX a RX) od 2 048 kb/s; 1 080p, 30 FPS od 1 024 kb/s; 720p, 30 FPS od 512 kb/s

Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); UXGA (1 600 x 1 200); SXGA (1 280 x 1 024); WXGA (1 280 x 768); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768); SVGA (800 x 600)

Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3840 x 2160); HD (1280 x 720); QHD (2 560 x 1 440); FHD (1 920 x 1 080); SD (640 x 360)

Rychlost snímání videa: 6,25–30 fps (rozlišení až 4K při 15 fps při hovoru)

Standardy videa: H.264 AVC; H.265

Sdílení obsahu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Digitální značení: Appspace; Raydiant

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

1x vstup HDMI 1.4 (video a zvuk)

2x výstup HDMI 2.0 (video)

1 ethernetové rozhraní RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) (podpora napájení PoE++)

Interoperabilita:

Zoom

Microsoft Teams

Všichni poskytovatelé cloudových služeb prostřednictvím režimu aplikace Poly Video

Režim zařízení USB

Bezdrátová technologie:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) Multi-channel

Concurrency; Bluetooth® 5.0¹

Audio

Zvukové funkce:

Technologie Poly NoiseBlockAI

Technologie Poly Acoustic Fence

Typ mikrofону: Čtyři mikrofony MEMS

Dosah mikrofónu: Až do 4,5 m

Šířka pásma reproduktoru: 100 Hz až 20 kHz

Výstupní výkon reproduktoru: 2x 5 W

Poměr signálu k šumu: 63 dB

Citlivost (mikrofon): -26 dB FS/Pa

Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim) a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A

Citlivost (reproduktor): 77 dB (1 W/1 m)

Typ reproduktoru: Dva reproduktory

Další funkce

Speciální funkce: Napájecí zdroj s automatickou detekcí

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí

Provozní napětí: 42,5 V - 57 V

Funkce napájení: Power over Ethernet (PoE++) injektor nebo přepínač, kompatibilní s IEEE 802.3bt třída 6

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams; Zoom

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška: 4877 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -40 až 70 °C

Specifikace dopadu na udržitelnost: Obsahuje alespoň 50 % recyklovaných plastů; Látka obsahuje 100 % recyklovaných PET; Papírové obaly vyrobené z nejméně 70 % z recyklovaných materiálů^{2,3}

Odvádění tepla: 55 BTU/h

Videokonferenční systém Poly Studio X32 All-In-One bez zdroje napájení



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Správa

Software pro správu:

Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Správa zabezpečení:

128bitové šifrování AES

256bitové šifrování AES

Šifrování médií (H.323, SIP)

Podpora H.235.6

Ověřený přístup k nabídkám pro správce, webovému

rozhraní a rozhraním API

BFCP

Konfigurace zásad pro hesla k místním účtům

Bezpečnostní profily

Bezpečné výchozí hodnoty

Vzdálené protokolování s podporou TLS

Externí ověřování Active Directory

Sít

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; 1× 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa aplikace Poly; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Dynamická alokace šířky pásma; MTU s nastavitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM; Protokol SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost: 1 140 g

Rozměry produktu: 576,8 × 66,1 × 74,8 mm

Hmotnost balení: 3000 g

Rozměry balení: 118 × 194 × 667 mm

Množství hlavní krabice: 1

Rozměry hlavní krabice: 11,8 × 19,4 × 66,7 cm

Hmotnost hlavní krabice: 3 kg

Počet kartonů na vrstvu: 12

Paleta (vrstvy): 10

Počet kartonů na paletu: 120

Počet produktů na vrstvu: 12

Produkty na paletě: 120

Hmotnost palety: 370 kg

Rozměry palety: 210 × 100 × 120 cm

Číslo UPC: (ABB) 198415178183; (ABG) 198828937469; (UUF) 199251229039

Produktové číslo: A3SV5AA

Název produktu: Videokonferenční systém Poly Studio X32 All-In-One bez zdroje napájení

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Číně nebo Mexiku

Předpisy

Číslo RMN: PATX-STX-32R

Obsah balení

Ethernetový kabel

Krytka pro ochranu soukromí

Kabel HDMI

Montážní svorka na displej

Poly Studio X32

Videokonferenční systém Poly Studio X32 All-In-One bez zdroje napájení

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Dálkový ovladač Poly Studio G/X/V Bluetooth



Produktové číslo: 874R8AA

Stolní podstavec Poly Studio X30/X32/V12



Produktové číslo: 875L5AA

Poly Studio X30/X32/V12 VESA a uchycení na stěnu

Produktové číslo: 875L6AA

Adaptér Poly PoE++ 65 W 2,5 G s 3,66m kabelem CAT6A a napájecím kabelem

Produktové číslo: B5NH6AA

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ² Procento papírových obalů bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. ³ Závisí na dostupnosti v jednotlivých oblastech, prodává se samostatně.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Verze TAA, J1TC a verze bez bezdrátového připojení jsou k dispozici. ² Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ³ Procentuální podíl papírového obalu byl vyroben z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.