

Sada videokonferenčního systému Poly Studio G62 s montážní deskou



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Bohaté možnosti konfigurace a vysoký výkon – jen pro vás

Konferenční systém Poly Studio G62 vyniká snadným nastavením, bezproblémovou integrací a širokými možnostmi přizpůsobení. Výkonné nástroje pro spolupráci? Žádný problém. Pokročilá audiovizuální řešení? Ano. Flexibilní nastavení? Jasná věc¹.

Spolehlivé připojení. Snadné rozšíření.

Proměňte snadno prostory pomocí videokonferenčního systému Poly Studio G62, který představuje modulární řešení navržené pro zvýšenou všestrannost.

Proměňte místnost přesně podle svých představ

Dopřejte si bohatší možnosti přidáním vybraných periférií Poly do konferenčního systému Poly Studio G62 bez ztráty výkonu.

Snadná instalace. Snadnější připojení.

Spárujte videokonferenční systém Poly Studio G62 s jinými systémy prostřednictvím rozhraní API a napájejte ho pouze přes PoE+ pro větší pohodlí.

Funkce

Kompaktní. Přizpůsobitelný. Uspořádaný.

Užívejte si snadnou integraci do místnosti a vybraných periférií Poly s videokonferenčním systémem Poly Studio G62 díky jednoduchému připojení přes Ethernet.

Dokonalé nastavení pro spolupráci

Blokujte rušivé vlivy pomocí Poly DirectorAI a NoiseblockAI spárováním videokonferenčního systému Poly Studio G62 s perifériemi Poly.

Snadná instalace hned po vybalení

Přípevněte videokonferenční systém Poly Studio G62 pomocí magnetického mechanismu a připojte ho k systémům třetích stran pro lepší zážitek.

Nemáte místo? Žádný problém

Díky jednoduchému nastavení, IP konektivitě a jednomu kodeku s podporou PoE+ je videokonferenční systém Poly Studio G62 vysoce přizpůsobitelný různým prostorům.

Ovládání zařízení na dosah ruky

Poly Lens umožňuje připojit se a vzdáleně monitorovat modulární videokonferenční systém Poly Studio G62 i periférie Poly.

Centralizovaný náhled místnosti

Cloudová služba správy Poly Lens umožňuje snadno monitorovat, spravovat a řešit problémy s videokonferenčním systémem Poly Studio G62 a perifériemi.

Sada videokonferenčního systému Poly Studio G62 s montážní deskou



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kompatibilní s

Kompatibilní operační systémy: Android

Kamera

Technologie kamery Smart: Sledování osob; Sledování skupiny; Sledování prezentujícího; Perimetr DirectorAI; Sledování řečníka

Video

Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 snímků/s (TX a RX) od 2048 kb/s; 1080p, 60 snímků/s od 1740 kb/s; 1080p, 30 snímků/s od 1024 kb/s; 720p, 60 snímků/s od 832 kb/s; 720p, 30 snímků/s od 512 kb/s; 4K, 30 snímků/s od 3200 kb/s

Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3840 × 2160); HD (1920 × 1080); WSXGA+ (1680 × 1050); SXGA (1280 × 1024); HD (1280 × 720); XGA (1024 × 768); SXGA+ (1400 × 1050)

Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3840 × 2160); HD (1920 × 1080); HD (1280 × 720)

Rychlost snímkování videa: 30 FPS (rozlišení až 4K)

Standardy videa: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.264 SVC; H.263; RTV; Maskování chyb videa H.263; Maskování chyb videa H.264; H.239 Polycom People+Content

Sdílení obsahu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input; USB Type-C®

Digitální značení: Appspace; Raydiant; Zoom

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

2× USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

1× vstup HDMI 2.0

1× linkový vstup

1× linkový výstup

2× výstup HDMI 2.0 (video)

1× PoE+ 802.3at třídy 4 LAN RJ-45

1× LLN RJ-45

1× USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s (s rozhraním DisplayPort™ Alt Mode pro vstup videa, 2 pásma 4K při 30 Hz)

Interoperabilita:

Podpora nativních aplikací třetích stran včetně aplikace Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral a Tencent

Bezdrátová technologie:

Bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth® 5.1; Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)³

Audio

Zvukové funkce:

Automatické ovládání zesílení

Automatické potlačení šumu

Potlačení hluku od klávesnice

MMode

NoiseBlockAI

Snížení odrazů zvuku

Okamžité přizpůsobení potlačení ozvěny

Acoustic Fence

Maskování chyb zvuku

Technologie Siren Lost Packet Recovery

Stereofonní zvuk Poly

Aktivní synchronizace pohybu rtů

Typ mikrofonu: Sestava až tří mikrofonů IP

Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim) a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí

Provozní napětí: 50–57 V, 30 W (třída 4), 45 W (třída 5), 60 W (třída 6)

Funkce napájení: Napájení přes ethernet (PoE+), kompatibilní se standardem IEEE 802.3at/bt třídy 4, 5, 6 nebo injektorem PoE^{1,2}

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams; Zoom; Poly Video

Životní prostředí

Certifikace a normy: CB; FCC; IC; RCM; VCCI; UL/CSA; CE; OEEZ; UKCA; MIC

Provozní nadmořská výška: 3 048 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95 %

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -40 až 70 °C -40 to 158 °F

Specifikace dopadu na udržitelnost: 80 % recyklovaných plastů od spotřebitelů; Obal je recyklovatelný; Alespoň 20 % recyklovaného kovu^{5,6}

Sada videokonferenčního systému Poly Studio G62 s montážní deskou

Technické údaje

Správa

Software pro správu:
Poly Lens

Zabezpečení

Správa zabezpečení:
Podpora 802.1x

Síť

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; Auto-MDIX; H.323 nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa aplikace Poly; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); MTU s nastavitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM; 100/1G/2,5G; Podpora IP REST a CLI API; Protokol SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá
Hmotnost: 798 g
Rozměry produktu: 247,7 × 152,4 × 34,9 mm
Hmotnost balení: 1390 g
Rozměry balení: 406,4 × 254 × 133,4 mm
Rozměry hlavní krabice: 41 × 14 × 27 cm
Hmotnost hlavní krabice: 2,8 kg
Počet kartonů na vrstvu: 18
Paleta (vrstvy): 7
Počet kartonů na paletu: 126
Počet produktů na vrstvu: 18
Produkty na paletě: 126
Hmotnost palety: 353 kg
Rozměry palety: 120 × 100 × 204 cm
Číslo UPC: 198122558865
Produktové číslo: A01KCAA
Název produktu: Sada videokonferenčního systému Poly Studio G62 s montážní deskou

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Laosu

Předpisy

Číslo RMN: PBJ-STG-62R; PBJ-STG-62N

Obsah balení

Ethernetový kabel
Záruční list
Kabel HDMI
Poly Studio G62

Sada videokonferenčního systému Poly Studio G62 s montážní deskou

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Chytrá kamera Poly Studio E70



Chytrá kamera Poly Studio E70 přináší do konferenčních místností kvalitní obraz a pokročilou analytiku. Dvě kamery s podporou technologie Poly DirectorAI společně zajišťují dechberoucí obraz. **Produktové číslo: 842F8AA**

Stolní mikrofon Poly G7500 IP

Produktové číslo: 874R3AA

Dálkový ovladač Poly Studio G/X/V Bluetooth



Produktové číslo: 874R8AA

IR dálkový ovladač a přijímač Poly G7500 Studio X



Produktové číslo: 875J4AA

Bílý dotykový ovladač Poly TC10



Dotykový ovládací panel Poly TC10 zvyšuje produktivitu schůzek a umožňuje uživatelům snadno plánovat jednání na pracovištích a v konferenčních místnostech. **Produktové číslo: 875J5AA**

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Kompletní řešení zahrnuje systém Poly Studio G62 propojený s kamerou a zvukovými periferiemi Poly. Kompatibilní produkty zahrnují kameru Poly Studio E60, doprovodnou kameru Poly Studio E360, kameru Poly Studio E70, USB videopanel Poly Studio R30 a stolní i stropní IP mikrofony Poly. Kompatibilní zařízení musí být připojena k síti, aby podporovala funkce správy.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ V prodeji samostatně. ² Přepínač PoE+ musí být nakonfigurován na 30 W nebo vyšší hodnotu. ³ Není k dispozici ve verzích bez bezdrátového připojení. ⁴ Aktivace těchto funkcí může vyžadovat periferie Poly. ⁵ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ⁶ Množství recyklovaného kovu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti kovu podle normy ISO 14021 pro kovové díly o hmotnosti nad 25 gramů.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Březen 2025
CZ-CS