

Interaktivní displej

Sharp PN-LC862



- Dopřejte si přirozený zážitek z psaní - s přesnou a citlivou dotykovou interakcí díky technologii pokročilé lepené obrazovky.
- Komfort zařízení typu „vše v jednom“ - s předinstalovanými interaktivními funkcemi; pro řešení „vše v jednom“ nejsou zapotřebí žádná externí zařízení.
- EShare – podporuje aktivní zapojení jednotlivých účastníků díky bezdrátovému sdílení obsahu ze zařízení na displej a z displeje na více zařízení současně.
- Jediný USB-C kabel přenáší data, obraz, zvuk i napájení. Zajišťuje tak maximálně jednoduché a čisté propojení – a zároveň napájí připojené zařízení.
- Výstup HDMI-OUT – umožňuje připojení dalšího výstupního zařízení, jako je projektor, pro prezentaci obsahu na větší ploše a oslovení širšího publika.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	86 / 217.4
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8 (grey-to-grey)
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,07 (8bit + FRC)

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRANÍ

Technologie	Infračervená
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	Anti-glare coating
Tvrdost obrazovky (H)	≥ 8
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Thickness [mm]	3.2
Haze Level [%]	3 ~ 8
Touch Method	Prst; rukavice; stylus s dvojicí hrotů (3mm / 9mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB s funkcí napájení, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Palm Rejection	Ne
Windows Ink	Ne

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	21.9
Velikost lůžka (H/S) mm	21.9 / 53.2
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,967.9 x 1,170.2 x 87.1
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	65

INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 800 x 600
HDMI	3
Port displeje	1
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	7

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Operating Time	16 / 7
Vestavěné reproduktory (W)	15 W + 15 W
Počítačový vstup - Plug and Play	•
NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ	
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240; 50 / 60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	500
Provozní teplota (oC)	+5 to +35
Vlhkost (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim); < 2 (Síťový pohotovostní režim)

INSTALACE

Na šířku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 800 x 600
HDMI	3
Port displeje	1
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Miska na psací potřeby	Yes
Shipping Contents	1x 300 cm USB kabel; 2 x pasivní stylus; 2x AAA baterie; prázdná nálepka; kabelové svorky; displej; přihrádka na pero; napájecí kabel; dálkové ovládání; uživatelská příručka; bezdrátový adaptér

